

FLEXSCHLAUCHLEUCHTEN

■ BAUREIHE CUBE FS

Typische Anwendungsbereiche der Leuchten mit Flexschlauch sind z. B. Werkbänke oder kleinere Maschinen für das Ausleuchten von Werkstücken und Werkzeugen während der Bearbeitung oder Einrichtung. Die CUBE-Flexschlauchleuchte ist für die Ausleuchtung kleinerer Objekte geeignet. Die Montage erfolgt über einen Magnetfuß.

CUBE FS 24V_{DC}

Nennspannung	24 V _{DC}	Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Nennstrom	120mA	Temperaturbereich	-40 bis 50°C
Nennleistung	3W	Schutzart	IP67



Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Anschlussvariante	Abmessungen	Beschreibung	Lichttechnische Daten	
						Abstand	Beleuchtungsstärke
8606861	schwarz	kaltweiß >5.300K	Industriesteckverbinder M12	41x41x66mm	120°-Linsen, LED-Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Länge Flexschlauch = ca. 400mm	0,5 m	450 lux
						1,0 m	108 lux
						2,0 m	29 lux

■ BAUREIHE HPLS FS

Aufgrund der hohen Beleuchtungsstärke ist der HPLS mit Flexschlauch für größere Anwendungsbereiche geeignet. Die Montage erfolgt am Fuß über drei Schrauben.

HPLS FS 24V_{DC} UND 230V_{AC}

Nennspannung	siehe Beschreibung	Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Nennstrom	siehe Beschreibung	Temperaturbereich	-40 bis 50°C
Nennleistung	24W	Schutzart	IP67



Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Anschlussvariante	Abmessungen	Beschreibung	Lichttechnische Daten	
						Abstand	Beleuchtungsstärke
8700550	schwarz	kaltweiß 5.700K	Industriesteckverbinder M12	Ø160mm, H=57mm	24V, 1A, 8°-Linsen, LED-Abdeckung aus Spezialglas Länge Flexschlauch = ca. 360mm	1,0 m	16.570 lux
						2,0 m	4.143 lux
						3,0 m	1.841 lux
8701716	schwarz	kaltweiß 5.700K	Industriesteckverbinder M12	Ø160mm, H=57mm	24V, 1A, 38°-Linsen, LED-Abdeckung aus Spezialglas Länge Flexschlauch = ca. 360mm	1,0 m	1.615 lux
						2,0 m	404 lux
						3,0 m	179 lux
8607339	schwarz	neutralweiß 4.500K	5000mm Gummischlauchleitung, Aderendhülsen	Ø160mm, H=57mm	230V, 150mA, 38°-Linsen, LED-Abdeckung aus Spezialglas Länge Flexschlauch = ca. 360mm	1,0 m	1.615 lux
						2,0 m	404 lux
						3,0 m	179 lux