

PL14 M 24V_{DC}

Nennspannung	24 V _{DC}	Gehäusematerial	Aluminium
Nennstrom	siehe Beschreibung	Temperaturbereich	-20 bis 50°C
Nennleistung	siehe Beschreibung	Schutzart	IP67



Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Anschlussvariante	Abmessungen	Beschreibung	Lichttechnische Daten	
						Abstand	Beleuchtungsstärke
8706689	silber	neutralweiß 5.000K	M8-Flanschstecker/ -Kupplung	289x28x14mm	215mA, 5W, LED-Abdeckung aus Einschei- ben-Sicherheitsglas, kaskadier- bar (max. 6 PL14M-IP67X3)	0,5 m	818 lux
						1,0 m	215 lux
8706690	silber	neutralweiß 5.000K	M8-Flanschstecker/ -Kupplung	549x28x14mm	430mA, 11W, LED-Abdeckung aus Einschei- ben-Sicherheitsglas, kaskadier- bar (max. 3 PL14M-IP67X5)	0,5 m	1.470 lux
						1,0 m	427 lux
8706691	silber	neutralweiß 5.000K	M8-Flanschstecker	809x28x14mm	655mA, 16W, LED-Abdeckung aus Einschei- ben-Sicherheitsglas	0,5 m	1.870 lux
						1,0 m	613 lux