

## ■ BAUREIHE TL12

Die TL12 ist ideal einsetzbar in Maschinen mit engen Platzverhältnissen. Die Installation kann aufgrund der kleinen Bauform, dem geringen Gewicht und ihrer Robustheit direkt an dem zu beleuchtenden Objekt erfolgen.

### Beispiele für typische Einsatzbereiche

Maschinenbau: Aufgrund der fokussierten Ausleuchtung und der kompakten Bauform kommt die Leuchte in der Montagetechnik, an Robotern u.a. für die Beleuchtung für Kameraanwendungen zum Einsatz. Die Schutzart IP67 erlaubt den Einsatz auch in Bearbeitungszentren.

### TL12 24V<sub>DC</sub>

Nennspannung	24/36 V <sub>DC</sub>	Gehäusematerial	CuZn
Nennstrom	50mA	Temperaturbereich	-25 bis 50°C
Nennleistung	1W	Schutzart	IP67



Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Anschlussvariante	Abmessungen	Beschreibung	Lichttechnische Daten	
						Abstand	Beleuchtungsstärke
8702079	silber	kaltweiß >5.300K	Industriesteckverbinder M12	l=71mm, Ø11,9mm	23°-Linse (Glas), M12-Sensorgehäuse	0,2 m	4.100 lux
						0,25 m	3.000 lux
						0,5 m	840 lux